

ESPECIFICAÇÕES		Tamanho total (C x L x A)	
Ângulo máx. de corte	304 mm (12")	Tamanho total	771 mm x 483 mm x 401 mm
Profundidade máx. de corte	Ø = 3,0 mm (1/8")		(30-3/8" x 19" x 15-13/16")
Espessura do material	3 mm - 156 mm (1/8" - 6-3/32")	Peso	27 kg
Potência	1.600 W	Cabo de energia	2,5 m

ACESSÓRIOS PADRÃO	
Fixador magnético	Código 762014-4
Chave soquete 9	762203-5
Chave Allen	763208-8
Chave	415715-0



Caixa de ferramentas removível para acessórios padrão

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


• Apoio para plaina

Código STER122353
 Tamanho total
 C: 442 mm (17-3/8")
 L: 271 mm (10-6/8")
 A: 450 mm (17-3/4")



• Conjunto expulsor

Código 190030-7
 Dim. externo 76 mm



• Faca da plaina 306

(Descartável)
 Código 793346-8



TAMANHO TOTAL



Obs.: Os acessórios padrão para a ferramenta anterior podem variar segundo o país ou a região. Consulte o Catálogo Makita local ou um revendedor para conhecer os acessórios padrão para as ferramentas Makita vendidas na sua região.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, nº 7001 - KM 506,1
 CEP: 84043-450, Distrito Industrial, Ponta Grossa - PR

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil 200
 CEP: 09652-080, Bairro Alvarengas, São Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 | sac@makita.com.br | www.makita.com.br



Dupla Isolação

Plaina de 304 mm (12") Modelo 2012NB Plaina Desengrosso

Até de 304mm (12") de largura, e de 3 mm (1/8") a 155 mm (6-3/32") de altura.



Plaina desengrosso compacta e leve (27 Kg), ideal para trabalhos pesados

Dupla Isolação

Plaina desengrosso de 304 mm (12") 2012NB

Alt. 304 mm (12") de altura e de 2 mm (1/8") a 105 mm (6-3/32") de Espessura.

- Plaina desengrosso compacta e leve (27 kg.) para fácil transporte.
- Cabeçote de corte alimentado por potente e silencioso motor de 1.650W (com somente 83 dB) que sobe e desce em quatro colunas para maior estabilidade.
- Exclusivo mecanismo de alimentação garante acabamento suave com mínimos recortes na peça.
- Plaina desengrosso com dupla isolação e lâmpada indicadora de funcionamento.
- Regulagem da profundidade em qualquer posição de 3 mm (1/8") a 100 mm (4") para obter a espessura desejada.
- Ampla mesa de apoio.
- Caixa de ferramentas removível.

Controle de profundidade dobrável para fácil transporte e armazenamento



Lâmpada indicadora de funcionamento



Acabamento suave com poucos recortes graças a exclusivo mecanismo de alimentação

Design plano facilita a repetição de cortes



O conj. expulsor (opcional) pode ser colocado na traseira da máquina e conectado a um aspirador.



Alça para facilitar o transporte



Caixa de ferramentas removível para colocar os acessórios padrão



A profundidade pode ser regulada em qualquer posição de 3 mm (1/8") a 100 mm (4") obtendo a espessura desejada



Ampla mesa de apoio

Motor potente e silencioso com 83 dB em trabalhos sem carga