

4100NH2R
Base Rolamentada e refrigerada



4100NH2W
Base flutuante



**Motor de
1.450W
Alta Potência**

Permite que a máquina:

1. realize cortes estáveis e precisos em ângulo de 45 graus.
2. move-se suavemente na peça de mármore e granito.



Imagem:
4100NH2R

Punhos auxiliares

posicionados adequadamente para melhor trabalho sobre a peça.

Ajuste de corte em ângulo



Ângulo ajustável de 45 a 48 graus.
OBS: Variedade máxima de 43 a 50 graus.

Posição do corte em ângulo


permite ajustar a altura restante entre 0 a 5mm conforme ilustrado abaixo.



Compatível com disco diamantado de até 125mm (5") de diâmetro



Serra Mármore

 Dupla Isolação

4100NH2R / 4100NH2W 110mm (4-3/8") 303

Potência	1.450W
Capacidade máxima de corte	45 graus: 24,5mm (15/16") 48 graus: 23,5mm (15/16")
Disco	Diâmetro: 110mm (4-3/8") Diâmetro do furo: 20mm (3/4")
 rotações por min. (rpm)	12.200
Dimensões (C x L x A)	398x365x267mm (15-5/8"x14-3/8"x10-1/2")
Peso*	4100NH2R : 6,5kg (14,2lbs) 4100NH2W : 6,2kg (13,8lbs)
Cabo	5,0m (16,4ft)

*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003 Os acessórios que acompanham a máquina e as especificações técnicas podem variar conforme região ou país, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, nº 7001 - Km 506,1
CEP 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita, 200
CEP: 09852-080 - Bairro Alvarengas - São Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Serra Mármore 4100NH2R / 4100NH2W 110mm (4-3/8")

Corte preciso em ângulo de 45 graus



Imagem: 4100NH2R



4100NH2R
Base Rolamentada
e refrigerada



4100NH2W
Base flutuante